
KLX®300SM









Disco lobulado único de 300 mm con pinza de

POTENCIA

doble pistón Frenos traseros Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido Motor Cilindrada 292cc **DETALLES** Diámetro por 78,0 x 61,2mm carrera

Relación de compresión 11.1:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm

Encendido

CDI

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

Frenos delanteros

Tipo de chasis	Semi Double Cradle
Ángulo de dirección/Avance	25,0°/7,1 cm
Largo total	219,5 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	114,6 cm
Distancia al suelo	23,6 cm
Altura del asiento	86,1 cm
Peso en orden de marcha	138,3 kg*
Depósito de combustible	7,6 litros
Distancia entre ejes	143,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime/Negro Ebony, Ebony
Garantía	12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/23,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático


Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable/20,6 cm

Neumático delantero

110/70-17

Neumático trasero

130/70-17





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors