

2022

KLX®300SM

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- VERDE LIME/NEGRO EBONY
- NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	292cc
Diámetro por carrera	78,0 x 61,2mm
Relación de compresión	11,1:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm
Encendido	CDI
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/23,1 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable/20,6 cm
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	130/70-17

Frenos delanteros	Disco lobulado único de 300 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Semi Double Cradle
Ángulo de dirección/Avance	25,0° /7,1 cm
Largo total	219,5 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	114,6 cm
Distancia al suelo	23,6 cm
Altura del asiento	86,1 cm
Peso en orden de marcha	138,3 kg*
Depósito de combustible	7,6 litros
Distancia entre ejes	143,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime/Negro Ebony, Ebony
Garantía	12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.