

2022

NINJA H2®R

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



POTENCIA		DETALLES	
Motor	Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas	Neumático delantero	120/60 ZR17 V01F liso
Cilindrada	998cc	Neumático trasero	190/65 ZR17 V01R liso
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm	Frenos delanteros	Pinzas Brembo Stylema® dobles de montaje radial en oposición de 4 pistones, discos dobles semiflotantes de 330 mm, ABS KIBS
Relación de compresión	8.3:1	Frenos traseros	Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, ABS KIBS
Par motor máximo	16,8 kg/m a 12.500 rpm	*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido). KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.	
Sistema de combustible	DFI® con 4 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyección doble; sobrealimentador Kawasaki		
Encendido	Digital		
Transmisión	6 velocidades, retorno, Dog Ring		
Transmisión final	Cadena sellada		
Asistencia electrónica para el piloto	Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), control de tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de freno del motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), amortiguador electrónico de dirección Öhlins		
RENDIMIENTO		Tipo de chasis	De tubos, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
		Ángulo de dirección/Avance	25,1° / 10,9 cm
		Largo total	207 cm
		Ancho total	85,1 cm
		Altura del asiento	116,1 cm
		Distancia al suelo	13,0 cm
		Altura del asiento	83,1 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustable, ajuste de precarga de los muelles y muelles de salida superior/11,9 cm	Peso en orden de marcha	216 kg*
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak®, amortiguador Öhlins con carga de gas TTX36 con depósito de reserva, capacidad de ajuste, compresión y amortiguación de rebote de 22 vías, y ajuste de precarga de los muelles de giro manual y muelles de salida superior/13,5 cm	Depósito de combustible	17 litros
		Distancia entre ejes	145 cm
		Características especiales	Dispositivos generadores de fuerza vertical aerodinámicos, pintura de gran durabilidad, tacómetro analógico e instrumentación LCD
		Colores disponibles	Negro Mirror Coated Matte Spark
		Garantía	N/D

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.