BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS





BLANCO BRIGHT

CYPHER CAMO GRAY

18,9 l

Sí

3,2 m

567 kg

114,3 kg

39,9/79,8 kg

NEGRO SUPER



POTENCIA

Motor 4 tiempos, V-Twin, SOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 749 cc

Diámetro por carrera 85,0 x 66,0 mm

Relación de compresión

.

Par motor máximo Sistema de 63,5 kg/m @ 4750 rpm

DFI® con dos cuerpos de regulador de 36 mm

combustible

Encendido DC-CDI digital

Transmisión CVT automática (H,L,N,R)

Transmisión final 2x4/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero de

control variable, eje

Doble horquilla/17 cm

DETALLES

Tipo de chasis

Depósito de

combustible
Electronic Power

Steering (EPS)

Radio de giro

Capacidad de

Capacidad total de las

Capacidad total de las

remolaue

parrillas

parrillas

| ripo de cilasis | De cuita dobte de acero tubutar de atta resistencia |
|---|--|
| Distancia entre ejes trasero/delantero | 92,5/88,9 cm |
| Largo total | 219,5 cm |
| Ancho total | 118,1 cm |
| Altura total | 121,9 cm |
| Altura del asiento | 90,9 cm |
| Peso en orden de marcha | 317,1 kg* |
| Distancia entre ejes | 128,5 cm |
| Instrumental | Velocímetro, odómetro, indicadores de trayecto dobles, indicador de combustible, temperatura del motor, reloj, horómetro e ícono de tracción a 2 o 4 ruedas, además de indicadores de la dirección asistida eléctrica (EPS), punto muerto, correa y presión del aceite |
| Colores disponibles | Blanco Bright, Super Negro, Gris Cypher Camo (mate) |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |

Faros de 35 W, luces traseras de 5 W, luces de frenado de 21 W

De cuna doble de acero tubular de alta resistencia

CAPACIDAD

Suspensión delantera/

recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros AT 25 x 8-12

Neumáticos traseros AT 25 x 10-12

Frenos delanteros Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de 2 pistones

Frenos traseros Multidisco bañado en aceite, sellado, con freno de

estacionamiento independiente

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Distancia al suelo

Arranque



23.9 cm

Eléctrico

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un ATV. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca transporte un pasajero. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Nunca viaje en caminos o pavimento público. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Se recomienda que los vehículos todo terreno Kawasaki con motores de más de 90 cc solo los utilicen personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los jinetes de ATV tomen un curso de capacitación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.