


2023 KLR® 650

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, DOHC
Cilindrada	652cc
Diámetro por carrera	100,0 x 83,0mm
Relación de compresión	9.8:1
Par motor máximo	53 Nm @ 4500 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible con cuerpo de mariposa de 40 mm
Encendido	CDI
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena sellada

Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	30,0° / 4,8 pulgadas
Largo total	2281 mm
Ancho total	970 mm
Altura del asiento	1466/1430 mm (cúpula subida/bajada)
Distancia al suelo	211 mm
Altura del asiento	871 mm
Peso en orden de marcha	Sin ABS: 207 Kg / Con ABS: 209 Kg*
Depósito de combustible	23 L
Distancia entre ejes	1539 mm
Colores disponibles	Gris Pearl Storm, Amarillo Pearl Solar, Verde Candy Lime
Garantía	12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas
Neumático delantero	90/90-21

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.