KLX®300R









POTENCIA

Motor 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11,0:1

compresión

, . .

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 34 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva, con amortiguación ajustable de rebote de compresión y precarga mediante muelles/28,4 cm

Neumático delantero 80/100-21

Neumatico trasero	100/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un solo nistón

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	26,9°/11 cm
Largo total	212,1 cm
Ancho total	82,6 cm
Altura del asiento	125 cm
Distancia al suelo	30,5 cm/30 cm modelo para CA
Altura del asiento	89,9 cm
Peso en orden de marcha	128 kg/130 kg modelo para CA*
Depósito de combustible	7,9 l
Distancia entre ejes	143,5 cm
Colores	Verde Lime





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

6 meses

disponibles

Garantía

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.