KX[™]250









D	NI	C	М	n	I٨
Г	UI		Ν	U	IA

Motor 4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 249 cc

Diámetro por carrera

78,0 x 52,2mm

Relación de compresión

14,1:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 44 mm e

inyectores dobles

Encendido Transmisión

5 velocidades, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

CDI digital

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica invertida de muelle en espiral de 48 mm con amortiguación por compresión de 23 vías y rebote de compresión de

20 vías/31,5 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Nuevo amortiguador Uni-Trak® con amortiguación de compresión de doble rango (2,25 vueltas a alta velocidad/baja velocidad de 21 vías),

amortiguación de rebote de 38 vías y precarga

ajustable/31,5 cm

Neumático delantero 80/100-21

trasero	
Frenos delanteros	Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único Braking® de 240 mm con

Perímetro de aluminio

110/90-19

DETALLES

Tipo de chasis

Neumático

Tipo de cilasis	r crimetro de atanimo
Ángulo de dirección/Avance	28,0°/11,7 cm
Largo total	218,9 cm
Ancho total	82 cm
Altura del asiento	127 cm
Distancia al suelo	34,5 cm
Altura del asiento	96 cm
Peso en orden de marcha	103,2 kg sin combustible /107,8 kg*
Depósito de combustible	6,2 l
Distancia entre ejes	148,6 cm
Colores disponibles	Verde Lime

No disponible





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Garantía