VULCAN® 900 CLASSIC









Disco hidráulico simple de 300 mm

Disco hidráulico simple de 270 mm

POTENCIA

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor

refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de 9.5:1 compresión

Par motor máximo 79 Nm @ 3500 rpm

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm (2) con válvulas de

submariposa

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 5 marchas con detector de punto muerto positivo

Transmisión final Correa reforzada con kevlar

DETALLES

Altura del asiento

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

Neumático

delantero

Tipo de chasis Cuna semidoble, acero de alta tensión

41,9 pulgadas

130/90-16

180/70-15

Ángulo de 32°/6,3 pulgadas dirección/Avance

Largo total 97,0 pulgadas

Ancho total 39,6 pulgadas

Distancia al suelo 5,3 pulgadas

Altura del asiento 26,8 pulgadas

Peso en orden de 281,1 Kg* marcha

Depósito de 20 L combustible

Distancia entre 64,8 pulgadas ejes

Colores Gris Pearl Storm/Blanco Pearl Robotic disponibles

Garantía limitada de 12 meses Garantía

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Horquilla telescópica Showa de 41mm/5,9 pulgadas

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors