VULCAN® 900 CUSTOM







GRIS METALLIC MATTE OSCURO/NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor

refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de

compresión

Par motor máximo

Sistema de

combustible

submariposa **Encendido**

Transmisión 5 marchas con detector de punto muerto positivo

9.5:1

79 Nm @ 3500 rpm

TCBI con Electronic Advance

Transmisión final Correa reforzada con kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41mm/5,9 pulgadas

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de

mariposa de 34 mm (2) con válvulas de

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Neumático delantero	80/90-21
Neumático trasero	180/70-15
Frenos delanteros	Disco hidráulico simple de 300 mm
Frenos traseros	Disco hidráulico simple de 270 mm

DETALLES

Tipo de chasis	Cuna semidoble, acero de alta tensión

Ángulo de 33°/7,2 pulgadas dirección/Avance

Largo total 94,7 pulgadas

Ancho total 35,2 pulgadas

Altura del asiento 44,1 pulgadas

Altura del asiento 27,0 pulgadas

Peso en orden de 277,1 Kg* marcha

Depósito de

combustible

Distancia al suelo

Distancia entre

ejes

Colores disponibles 64,8 pulgadas

20 L

5,5 pulgadas

Gris Metallic Matte Oscuro/Negro Metallic Flat Spark

Garantía limitada de 12 meses Garantía

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors