
## **MULE PRO-FXT™ 1000 LE**









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina

Cilindrada 999 cc

Par máximo 83,3 N⋅m @ 4500 rpm

Diámetro x Carrera 92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión 10,1:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 38 mm

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

90 amperios

## **CAPACIDAD**

Suspensión delantera/ Doble horquilla/11,0 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Doble horquilla/10,1 pulgadas

Neumáticos delanteros Neumáticos traseros 26 x 9-12, radial 26 x 11-12, radial

Wheel Type

Aleación

Tino de freno de

Dirección

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero

Doble disco, pinza de 2 pistones

.. ...

Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 32 cm (máx.), 29,5 cm (std)

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga

(LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

29,9 L

4.8 m

108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)

453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA

733 kg/573 kg Modelo CA

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

907 kg

(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

## **DETALLES**

Longitud total 135,8 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 80,9 pulgadas

Peso seco estimado 834/835 kg\*\* Modelo CA

Peso en orden de 868/869 kg\* Modelo CA

Distancia entre ejes 92,3 pulgadas

Instrumentación La pantalla

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad

Características Teo

adicionales

Opciones de color

Garantía

Techo, portavasos delanteros adicionales

Roio Candy Persimmon, Gris Ice

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

 $All\ MULE^{\intercal m}\ PRO\ Series\ side\ x\ side's\ Rollover\ Protective\ Structure\ (ROPS)\ meets\ the\ performance\ requirements\ of\ ISO\ 3471.$ 

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.