2025

# NINJA® 650 KRT EDITION ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| **Cilindrada** | 649 cc |
| **Diámetro por carrera** | 83,0 x 60,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10,8:1 |
| **Potencia máxima** | 67,0 CV[1] a 8000 rpm |
| **Par motor máximo** | 65,7 N·m a 6700 rpm |
| **Sistema de combustible** | DFI® con cuerpos de mariposa duales de 36 mm Keihin |
| **Encendido** | TCBI con electronic advance |
| **Transmisión** | 6 marchas |
| **Transmisión final** | Cadena sellada |
| **Asistencia electrónica para el piloto** | Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulgadas |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| **Neumático delantero** | 120/70 x 17 |
| **Neumático trasero** | 160/60 x 17 |
| **Frenos delanteros** | Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones y ABS |
| **Frenos traseros** | Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un pistón y ABS |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Tubular, acero de alta tensión |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 24,0°/3,9 pulgadas |
| **Largo total** | 80,9 pulgadas |
| **Ancho total** | 29,1 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 45,1 pulgadas |
| **Distancia al suelo** | 5,1 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 31,1 pulgadas |
| **Peso seco estimado** | 392.5 lb** 50-State Model; 390.3 lb** 49-State Model |
| **Peso en orden de marcha** | 425.6 lb* 50-State Model; 423.4 lb* 49-State Model |
| **Depósito de combustible** | 15 L |
| **Distancia entre ejes** | 55,5 pulgadas |
| **Colores disponibles** | Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard |
| **Garantía** | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).
[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.