NINJA H2® CARBON ABS









POTENCIA

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 998 cc

Diámetro por carrera 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión

239,6 CV1 a 11 500 rpm Potencia máxima

Par motor máximo

Sistema de combustible DFI con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección;

Sobrealimentador Kawasaki

Encendido TCBI con Digital Advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno, dog-ring

Transmisión final

Asistencia electrónica para el piloto

Indicador de conducción económica, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU, Sistema Inteligente de Frenos (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins

142,2 N·m a 11 000 rpm

Cadena sellada

Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Uni-Trak®, amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 24 vías, ajuste de precarga de muelle de 15 vías y muelle top-

out/5,3 pulg.

Neumático delantero 120/70-17

200/55-17 Neumático trasero

Frenos delanteros

Discos dobles semiflotantes de 330 mm con pinzas Brembo Stylema® de 4 pistones opuestos de anclaje radial, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

Frenos traseros

Disco simple de 250 mm con pinza opuesta de 2 pistones, Sistema

inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del

Ángulo de dirección/

Avance

24,5° /4,1 pulgadas

Largo total

82,1 pulgadas

Ancho total

30,3 pulgadas 44.3 pulgadas

Altura del asiento

5,1 pulgadas

Distancia al suelo Altura del asiento

Peso seco estimado

32,5 pulgadas

Peso en orden de

218 kg** 238 kg*

marcha

Depósito de combustible 17 L

Distancia entre ejes

57,3 pulgadas

Características especiales

Motor sobrealimentado, instrumentación en color TFT totalmente digital, iluminación totalmente LED, fibra de carbono, pintura de alta durabilidad, número de serie estampado, conectividad para teléfonos inteligentes a través de la aplicación RIDEOLOGY THE

Colores disponibles

Garantía

Negro Mirror Coated Matte Spark/Verde Candy Flat Blazed

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.