

2025

NINJA[®] ZX[™] -10R

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



METALLIC FLAT SPARK BLACK/EBONY



POTENCIA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled |
| Cilindrada | 998cc |
| Diámetro por carrera | 76.0 x 55.0mm |
| Relación de compresión | 13.0:1 |
| Maximum Horsepower | 196.0 hp ¹ @ 11,500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI [®] with 47mm throttle bodies |
| Encendido | TCBI with Digital Advance |
| Transmisión | 6-speed, return shift |
| Transmisión final | Sealed chain |
| Asistencia electrónica para el piloto | Öhlins Electronic Steering Damper, Electronic Cruise Control, Power Modes, Kawasaki Launch Control Mode (KLCM), Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only), Sport-Kawasaki Traction Control (S-KTRC), Kawasaki Engine Braking Control, Kawasaki Quick Shifter (KQS) (upshift & downshift), Kawasaki Corner Management Function (KCMF) |

RENDIMIENTO

| | |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 43mm inverted Balance Free Fork, adjustable stepless rebound and compression damping, spring preload adjustability/4.7 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Horizontal back-link with Balance Free gas-charged shock, adjustable compression damping, adjustable rebound damping, stepless adjustable spring preload/4.5 in |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |

| | |
|-------------------|--|
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
| Frenos delanteros | Brembo dual semi-floating 330mm discs with dual radial mounted monobloc 4-piston calipers, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |
| Frenos traseros | Single 220mm disc with aluminum single-piston caliper, Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS) (ABS only) |

DETALLES

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de chasis | Aluminum perimeter |
| Ángulo de dirección/Avance | 25.0° /4.1 in |
| Largo total | 82.1 in |
| Ancho total | 29.5 in |
| Altura del asiento | 46.7 in |
| Distancia al suelo | 5.3 in |
| Altura del asiento | 32.9 in |
| Peso en orden de marcha | 456.4 lb* (ABS), 452.0 lb* (non-ABS) |
| Depósito de combustible | 4.5 gal |
| Distancia entre ejes | 57.1 in |
| Características especiales | 4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP |
| Colores disponibles | Metallic Flat Spark Black/Ebony |
| Garantía | 12 Month Limited Warranty |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.