

2025

NINJA® ZX™-10RR ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	13,0:1
Potencia máxima	188,0 CV ¹ @ 11 500 rpm
Par motor máximo	110,7 N·m a 11 500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm y sistema de admisión de aire variable (VAI)
Encendido	TCBI con digital advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Kawasaki Quick Shifter (KQS - cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Modos de potencia (Full, Mid, Low)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas SAE.
--	---

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	190/55 ZR17
Frenos delanteros	Discos dobles semiflantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/ Avance	25,0°/4,1 pulgadas
Largo total	82,1 pulgadas
Ancho total	29,5 pulgadas
Altura del asiento	46,7 pulgadas
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	32,9 pulgadas
Peso en orden de marcha	207 kg*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
Colores disponibles	Gris grafeno metálico mate
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.