NINJA® ZX™-10RR ABS









POTENCIA

4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, Motor refrigeración líquida

Cilindrada 998 cc

Diámetro por carrera 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión

Encendido

Potencia máxima 188,0 CV1 @ 11 500 rpm

13,0:1

Par motor máximo 110,7 N·m a 11 500 rpm

DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm y sistema de admisión Sistema de

combustible de aire variable (VAI)

TCBI con digital advance

6 marchas, cambio de retorno Transmisión

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto

Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC). Control de frenado del motor de Kawasaki. Kawasaki Quick Shifter (KQS - cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Modos de potencia

(Full, Mid, Low)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.

120/70 ZR17 Neumático delantero

190/55 ZR17 Neumático trasero

Frenos delanteros Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos

antibloqueo Kawasaki (KIBS)

Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio, Frenos traseros Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

Ángulo de dirección/ 25,0°/4,1 pulgadas

Avance

Largo total 82,1 pulgadas Ancho total 29,5 pulgadas

Altura del asiento 46,7 pulgadas

Distancia al suelo Altura del asiento 5,3 pulgadas 32,9 pulgadas

Peso en orden de

207 kg* marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

57,1 pulgadas

Características especiales

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para

smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Colores disponibles

Gris grafeno metálico mate

Garantía limitada de 12 meses Garantía

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.