RIDGE® CREW HVAC









POTENCIA

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 92 CV1 a 8500 rpm Par máximo 89,2 Nm a 5500 rpm Diámetro x Carrera 73,4 x 59,0 mm

Relación de compresión 10,6:1 Sistema de combustible

Ignition TCBI con Digital Advance

Eléctrico Arrangue

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

85 amperios

Transmisión final Tracción 4x4 seleccionable con diferencial trasero de bloqueo, eje

Freno motor Sí

Salida del alternador

(máx.)

Electronic Rider Aids

Modos de energía, indicador de conducción económica

CAPACIDAD

Neumáticos delanteros

Suspensión delantera/ Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas) recorrido del neumático

Suspensión trasera/

Largo recorrido, doble horquilla (12.7 pulgadas) recorrido del neumático

Neumáticos traseros Duro 27 x 11-14 Wheel Type Aluminio de 14"

Dirección Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Duro 27 x 9-14

Freno delantero Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón

Freno trasero Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo 13,2/13,8 pulgadas (precarga máxima); Modelo CA de 13,2 pulgadas Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del 34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil 654/585 kg Modelo CA

Capacidad de asientos 6 personas (2 filas), asientos tipo banco

453 kg/272 kg Modelo CA

48 I

Capacidad de remolque 1100 kg

Luces Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 155.3 pulgadas Anchura total 64,0 pulgadas Altura total 81,5 pulgadas

Peso seco estimado 1074/1075 kg Modelo ** CA Peso en orden de marcha 1125 /1126 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 122,2 pulgadas

Instrumentación Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad,

Características

Habitáculo completo con climatización, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports,

indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

puertos USB, compatible con el sistema KQR™

Opciones de color Rojo Candy Persimmon

Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{**} El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar