TERYX KRX® 1000







METALLIC SIERRA BLUE/SUPER BLACK



METALLIC LIGHT GRAY/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida

Cilindrada

Par máximo 103,99 Nm a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92,0 x 75,1 mm

Relación de compresión

DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm Sistema de combustible

Ignition TCBI con electronic advance

Arrangue

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de remolque

Capacidad de asientos

Luces

14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas

159 kg

354 kg

N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DFTAILES

130.1 pulgadas

Longitud total Anchura total

68,1 pulgadas 74,8 pulgadas

Peso en orden de marcha

860 kg* / 861 kg* Modelo CA

Tipo escalera, acero tubular

Distancia entre ejes

98,8 pulgadas

Instrumentación

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.

Características adicionales

Opciones de color

Garantía

Placas protectoras de acero con orificios de drenaje

Azul Metallic Sierra/Negro Super, Gris Metallic Light/Negro Super

Garantía limitada de 6 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores SHOWA 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores Showa 2.5 con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas

Neumáticos delanteros

Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR Maxxis® Carnivore 31 x 10 00R15 8PR

Neumáticos traseros Wheel Type

Llantas de aleación con beadlock

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Freno trasero Altura libre al suelo Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón 14,6 pulgadas (máximo)/ 14,0 pulgadas (estándar)

Capacidad de combustible

40 L

Radio de giro

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.