VERSYS® 1100 SE ABS









POTENCIA

Motor 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 1099 cc

77.0 x 59.0 mm

Diámetro por carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible

11 0.1

Potencia máxima

133,0 CV¹ a 9000 rpm 111,8 N·m a 7600 rpm

Par motor máximo

DFI® con cuerpos de mariposa de 38 mm (4)

Encendido

TCBI con Electronic Advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo, embrague asistido y deslizante

Transmisión final

Cadena

Asistencia electrónica para el piloto Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Modos de potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido de Kawasaki (KOS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/5,9 pulg.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Brazo trasero horizontal, SHOWA BFRC amortiguador cargado de gas BFRC con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/5,9 pulg. Neumático delantero 120/70-17
Neumático trasero 180/55-17

Frenos delanteros

Doble disco de 310 mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki

(KIBS)

Frenos traseros

Disco simple lobulado de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis Doble tubo de aluminio

Ángulo de dirección/

Avance

27,0°/4,0 pulgadas 89,4 pulgadas

Largo total

....

Ancho total

37,4 pulgadas

Altura del asiento

60,2 pulgadas (cúpula alta) / 59,8 pulgadas (cúpula baja)

Distancia al suelo

5.0 nulgadas

Altura del asiento

33.1 pulgadas

Peso seco estimado

236 kg** (+9 kg con alforjas)

Peso en orden de marcha 259 kg* (+9 kg con alforjas)

Depósito de

20,8 L

combustible

Distancia entre ejes

59,8 pulgadas

Características especiales

Instrumentación TFT a todo color, iluminación totalmente LED que incluye luces de giro, salida USB tipo C, parabrisas ajustable, calentadores de puños y protectores de manos, ERGO-FIT®, pintura de alta durabilidad, conectividad con teléfonos inteligentes con comando de voz a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP

MOTORCYCLE

Colores disponibles

Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Diablo

Garantía

Garantía limitada de 24 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. © 2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.