2026

KLE®500 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



BLANCO PEARL BLIZZARD

VERDE METALLIC BLUISH



POTENCIA

Motor	4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	451 cc
Diámetro por carrera	70,0 x 58,6 mm
Relación de compresión	11,3:1
Potencia máxima	51 CV[1] a 10 000 rpm
Par motor máximo	42,9 Nm a 7500 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con encendido/apagado seleccionable

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 43 mm/8,3 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak de enlace inferior con precarga de muelle ajustable/7,7 pulgadas
Neumático delantero	90/90-21
Neumático trasero	140/70-17
Frenos delanteros	Disco simple de 300 mm con pinza de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco simple de 230 mm con pinza de 2 pistones y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	28,0° /4,1 pulgadas
Largo total	90,6 pulgadas
Ancho total	38,6 pulgadas
Altura del asiento	59,4 pulgadas (parabrisas alto) / 57,5 pulgadas (parabrisas bajo)
Distancia al suelo	7,3 pulgadas
Altura del asiento	34,3 pulgadas
Peso seco estimado	175 kg** / 176 kg** el modelo 50-State
Peso en orden de marcha	194 kg* / 195 kg* el modelo 50-State
Depósito de combustible	15,89 L
Distancia entre ejes	61,2 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT en color totalmente digital de 4,3 pulgadas, iluminación LED, parabrisas alto ajustable, protectores de manos, cubrecárter de aluminio más grande, ERGO-FIT®, conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE, toma USB Type-C disponible como accesorio
Colores disponibles	Blanco Pearl Blizzard, Verde Metallic Bluish
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.