2026

NINJA® 1100SX ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO METALLIC BRILLIANT GOLDEN/GRIS METALLIC CARBON



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	1099 cc
Diámetro por carrera	77,0 x 59,0 mm
Relación de compresión	11,8:1
Potencia máxima	134,0 CV[1] a 9000 rpm
Par motor máximo	112,8 Nm a 7600 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa electrónicas de 38 mm
Encendido	TCBI con Digital Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo asistido y antirrebote
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), modos de potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida Showa de 41 mm con amortiguación de compresión y rebote, precarga de muelle ajustable/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador trasero horizontal con gas y amortiguación de rebote, precarga de muelle ajustable a distancia/5,6 pulg.
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	190/50-17
Frenos delanteros	Doble disco de 300 mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Aluminio Twin-spar
Ángulo de dirección/ Avance	24,0° /3,9 pulgadas
Largo total	82,7 pulgadas
Ancho total	31,7 pulgadas
Altura del asiento	46,9 in/48,2 in con parabrisas alto
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	32,3 pulgadas
Peso seco estimado	214 kg**
Peso en orden de marcha	235 kg*
Depósito de combustible	19 l
Distancia entre ejes	56,7 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT completamente digital de 4,3", iluminación All-LED, toma USB Type-C, conectividad para smartphone con control por voz a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE.
Colores disponibles	Negro Metallic Brilliant Golden/Gris Metallic Carbon

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.