2027

MULE™ 4010 TRANS4x4®

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE TIMBERLINE

ROJO ROYAL RED



POTENCIA

Motor	4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V-twin, Liquid-cooled
Cilindrada	617 cc
Potencia máxima	20,0 CV[1] a 3600 rpm
Par máximo	47,04 Nm a 2500 rpm
Diámetro x Carrera	76,0 x 68,0 mm
Relación de compresión	10:3:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	No
Salida del alternador (máx.)	23 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10
Neumáticos traseros	23 x 11-10
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Altura libre al suelo	18,03 cm
Capacidad de combustible	23,84 L
Radio de giro	3,90 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas)
Capacidad de carga del compartimento de carga	362,87 kg (2 personas) / 181,89 kg (4 personas)
Capacidad de carga útil	603,27 kg
Capacidad de asientos	2-4
Capacidad de remolque	544,31 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

DETALLES

Longitud total	326,39 cm
Anchura total	148,59 cm
Altura total	192,53 cm
Peso seco estimado	690,14 kg**
Peso en orden de marcha	720,12 kg*
Distancia entre ejes	216,40 cm
Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Opciones de color	Verde Timberline, Rojo Royal Red

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ 4000/4010 y de la serie MULE 4000/4010 TRANS™ cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1194.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.