NUEVA 2027

TERYX® H2 LIMITED eS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/VERDE LIME

GRIS ICE/ÉBANO FLAT





POTENCIA

Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled
Cilindrada	999 cc
Potencia máxima	250,0 CV[1] a 9000 rpm
Par máximo	198,36 Nm a 8800 rpm
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm
Relación de compresión	7,8:1
Sistema de combustible	DFI® con (4) cuerpos de mariposa de 40 mm con inyección doble; Sobrealimentador Kawasaki
Ignition	TCBI con Electronic Advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí
Electronic Rider Aids	Indicador de conducción económica, modos de potencia, control de tracción Kawasaki (KTRC), detección de la orientación del chasis mejorada mediante IMU, desconexión de la barra estabilizadora FOX Live Valve

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 3.0 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva,amortiguación de compresión controlada por KECS+ y precarga del muelle ajustable manualmente/58,92 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 3.0 Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, amortiguación de compresión controlada por KECS+ y precarga del muelle ajustable manualmente/60,96 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore Plus 33 x 10.00R16
Wheel Type	16-in aluminum bead-lock wheels
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 3 pistones
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 270 mm con pinzas de 2 pistones
Altura libre al suelo	42,92 cm (máximo)/ 40,89 cm (estándar)
Capacidad de combustible	56 l
Radio de giro	6,49 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,08 x 84,07 x 23,11 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	136 kg
Capacidad de carga útil	332 kg
Capacidad de asientos	2 asientos envolventes con cinturones de seguridad de 4 puntos
Luces	Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	340,61 cm
Anchura total	187,96 cm
Altura total	186,43 cm / 198,88 cm (con antena)
Peso seco estimado	982,16 kg / 983,16 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	1042,17 kg* / 1043,17 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	256,54 cm
Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de conducción (4x2/4x4/4x4+bloqueo del diferencial), modo de potencia (Alto/Medio/Bajo), modo de suspensión (suave/normal/firme), modo de cámara, indicador de conducción económica, indicador de conexión, reloj, cuentakilómetros general, dos cuentakilómetros parciales, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad media, temperatura del motor, temperatura del aire de admisión, tensión de la batería, presión de sobrealimentación, temperatura de la CVT, luz de aviso del cinturón de seguridad, recordatorio de mantenimiento, luz de aviso de aceite, luz de control del motor, luz de aviso de temperatura del motor, indicador de punto muerto, indicador de marcha atrás, indicador de luces largas, luz indicadora de estacionamiento, luz de aviso de batería, luz de aviso del EPS y luz de aviso de la correa de la CVT
Características adicionales	Garmin Tread® de 25,40 cm con (2) altavoces de 16,51 cm y (2) tweeters de 5,08 cm, panel de instrumentos TFT a todo color de 17,78 cm con conectividad para smartphone a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, techo de plástico, placas protectoras con orificios de drenaje, ERGO-FIT®, 1 toma de corriente continua, 2 puertos USB, 4 portavasos y espacio de almacenamiento adicional
Opciones de color	Gris Metallic Matte Graphenesteel/Verde Lime, Gris Ice/Ébano Flat

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite uruguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.